


**adereindhuls
ongeïsoleerd 185mm²
hulslengte 32mm DIN
46228 - 25 stuks (187478)**

(187478)



4021103114216



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338056
Fabrikantnummer	187478
EAN code	4021103114216
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	185
Huislengte (mm)	32
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	32

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeïsoleerd-185mm-huyslengte-32n187478>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door het gebruik van een huls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte flexibele geleider uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale stroomoverdracht en voorkomt kortsluiting bij montage in klemmen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en voorzien van een vertind oppervlak voor een uitstekende corrosiebestendigheid. Dit specifieke model voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228 normering, wat de kwaliteit en maatvoering in professionele installaties garandeert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhuls zijn afgestemd op zware industriële toepassingen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 32 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 1
- Materiaal uitgevoerd in vertind koper
- Verpakt per 25 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte aansluiting vereist is zonder de extra ruimte van een isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in grote verdeelkasten en industriële installaties waar kabels met een aanzienlijke doorsnede van 185mm² veilig en efficiënt aangesloten moeten worden op schroef- of klemverbindingen. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een langdurige en betrouwbare elektrische geleiding onder diverse omstandigheden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA