


**adereindhuls geïsoleerd
0,5mm² huls lengte 6mm
wit DIN 46228 - 100 stuks
(187000)**

(187000)



4021103111963



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338058
Fabrikantnummer	187000
EAN code	4021103111963
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Wit
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-5mm-huls lengte-6mm-v187000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen bieden een betrouwbare oplossing voor de afwerking van fijnaderige koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen het splitsen van de afzonderlijke koperdraden, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmen. Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een optimale elektrische verbinding binnen diverse installaties.

Deze specifieke uitvoering is vervaardigd uit galvanisch vertind koper en voorzien van een polypropyleen isolatiekraag. De witte kleurcodering komt overeen met de normering voor een doorsnede van 0,5 mm², waardoor een snelle en foutloze identificatie tijdens de montage mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen om aan de volgende technische eisen te voldoen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 6 mm
- Vervaardigd uit galvanisch vertind Cu-ETP conform DIN EN 13600
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C
- Conform de norm DIN 46228 deel 4

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige insteekverbinding van flexibele kabels vereist is. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar gewerkt wordt met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. De vertinde afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie, terwijl de kunststof kraag zorgt voor extra mechanische ondersteuning en isolatie bij de kabelinvoer.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA