


adereindhuls geïsoleerd
0,75mm² huls lengte 6mm
grijs DIN 46228 - 100
stuks (187003)

(187003)



4021103111994



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338059
Fabrikantnummer	187003
EAN code	4021103111994
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-75mm-huls lengte-6mm-stuks-187003>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van veilige en kwalitatieve elektrische verbindingen. Door de adereindhuls op een gestripte, fijndradige kopergeleider te persen, wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale stroomoverdracht en een betrouwbare bevestiging in klemmen en schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd uit galvanisch vertind koper (CU-ETP) volgens de geldende kwaliteitsnormen. De polypropyleen isolatiekraag is uitgevoerd in de kleur grijs volgens de DIN-kleurenreeks. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks biedt dit product een efficiënte oplossing voor diverse installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze adereindhulzen garanderen een nauwkeurige aansluiting conform de industriële standaarden:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte (l₂) van 6 mm
- Geproduceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van de huls is galvanisch vertind koper conform DIN EN 13600
- Temperatuurbestendig tot 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn specifiek geschikt voor gebruik met fijnaderige kopergeleiders van de klassen 5 en 6. Dankzij de grijze isolatiekraag is de aderdoorsnede direct herkenbaar binnen de DIN-normering. De hulzen vinden hun toepassing in schakelkasten, industriële installaties en overige elektrotechnische omgevingen waar een duurzame en corrosiebestendige verbinding essentieel is. De vertinde afwerking zorgt hierbij voor een langdurige bescherming tegen oxidatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA