


adereindhuls geïsoleerd
1mm² hulslengte 10mm
rood DIN 46228 - 100
stuks (187009)

(187009)



4021103112052



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338060
Fabrikantnummer	187009
EAN code	4021103112052
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1mm-huuls lengte-10mm-rc187009>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van soepele geleiders. De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale dikte van 3 micrometer, wat een optimale bescherming tegen corrosie garandeert. Dankzij de kunststof kraag van polypropyleen kunnen koperen geleiders eenvoudig en veilig worden ingevoerd.

Het gebruik van deze adereindhulzen voorkomt dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaiëren. Dit is essentieel voor het realiseren van een duurzame elektrische verbinding in klemmenblokken of schroefverbindingen. De hulzen voldoen aan de technische specificaties zoals vastgelegd in de DIN 46228 normering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan strikte eisen voor industriële en huishoudelijke elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van vertind koper met een isolatiekraag van polypropyleen (PP)
- Temperatuurbestendig tot een maximum van 105 °C
- Uitgevoerd in de kleur rood conform de geldende normen

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, verdeelinrichtingen en overige technische installaties waar kabels met een doorsnede van 1 mm² veilig moeten worden aangesloten. Ze zijn ontworpen voor flexibele kernen van klasse 5 en 6 volgens IEC 60228. De vertinde afwerking en de hittebestendige isolatie zorgen voor een veilige en langdurige geleiding, zelfs bij intensief gebruik in professionele omgevingen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA