


**adereindhuls geïsoleerd  
1,5mm<sup>2</sup> hulslengte 6mm  
zwart DIN 46228 - 100  
stuks (187011)**

(187011)



4021103112076



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338061     |
| Fabrikantnummer                   | 187011        |
| EAN code                          | 4021103112076 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1.5           |
| Huislengte (mm)                   | 6             |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Zwart         |
| Totale lengte (mm)                | 12            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-huuls lengte-6mm-z stuks-187011>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om een veilige en duurzame elektrische verbinding te garanderen voor soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor een betrouwbare montage in diverse klemverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd volgens de strenge kwaliteitsnormen van de industrie en bieden een optimale bescherming van de ader. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor zowel kleine projecten als professionele installatiewerkzaamheden waar precisie en veiligheid voorop staan.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een hoogwaardige afwerking van elektrische bedrading:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 6 mm
- Uitgevoerd met een zwarte isolatiekraag voor duidelijke identificatie
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Materiaal van de huls is elektrolytisch vertind koper

### Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, industriële automatisering en algemene elektrotechnische installaties. De isolatiekraag zorgt niet alleen voor een extra mechanische bescherming bij de overgang van de ader naar de huls, maar vergemakkelijkt ook het invoeren van de geleider. De vertinde afwerking van het koper garandeert een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische geleiding in diverse omgevingen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA