


**adereindhuls geïsoleerd
1,5mm² hulslengte 10mm
zwart DIN 46228 - 100
stuks (187013)**

(187013)



4021103112090



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338062
Fabrikantnummer	187013
EAN code	4021103112090
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-hulslengte-10mm-stuks-187013>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het professioneel afwerken van gestripte, fijnaderige koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt dat de afzonderlijke koperdraden splijten of beschadigen tijdens de montage, wat cruciaal is voor een veilige en duurzame elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en voldoen aan de technische eisen zoals vastgesteld in de DIN 46228 normering. Met een verpakking van 100 stuks biedt dit product een betrouwbare oplossing voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij precisie en kwaliteit voorop staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan strikte normen voor elektrische installatiematerialen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 10 mm
- Uitgevoerd in de kleur zwart volgens DIN-normering
- Vervaardigd uit galvanisch vertind koper (Cu-ETP)
- Voorzien van polypropyleen isolatie met een temperatuurbestendigheid van -35°C tot +105°C

Toepassingen en gebruik

Deze zwarte geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige insteekverbinding noodzakelijk is voor soepele kabels met een doorsnede van 1,5mm². De isolatiekraag zorgt voor een verbeterde mechanische bescherming en vereenvoudigt het invoeren van de geleider in de huls. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling wordt een optimale corrosiebestendigheid gegarandeerd, wat de levensduur van de verbinding ten goede komt in zowel industriële als huishoudelijke installaties.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA