


**adereindhuls geïsoleerd
1,5mm² hulslengte 18mm
zwart DIN 46228 - 100
stuks (187015)**

(187015)



4021103112113



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338063
Fabrikantnummer	187015
EAN code	4021103112113
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	24

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-huuls lengte-18mm-stuks-187015>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd om een hoogwaardige en veilige elektrische verbinding te garanderen. De hulzen zijn ontworpen om het uiteinde van een gestripte, fijnaderige koperen geleider bij elkaar te houden, waardoor schade bij het aansluiten in klemmen of schroefverbindingen wordt voorkomen.

De adereindhulzen voldoen aan de technische specificaties van de DIN 46228 normering, wat zorgt voor een betrouwbare standaard in professionele installaties. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals vertind koper en een isolatiekraag van polypropyleen bieden deze hulzen een duurzame oplossing voor elektrische bekabeling.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen voor een optimale geleiding en bescherming:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 18 mm
- Vervaardigd uit Cu-ETP koper conform DIN EN 13600
- Oppervlak is galvanisch vertind voor corrosiebestendigheid
- Isolatiekraag uitgevoerd in zwart polypropyleen
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 1,5 mm² veilig moeten worden aangesloten. De isolatiekraag zorgt voor een extra bescherming en vergemakkelijkt het invoeren van de koperdraden in de huls. Met een verpakking van 100 stuks is dit product zeer geschikt voor diverse installatieprojecten waarbij kwaliteit en conformiteit aan de DIN-normen vereist zijn.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA