


**adereindhuls geïsoleerd**  
**2,5mm<sup>2</sup> hulslengte 18mm**  
**blauw DIN 46228 - 100**  
**stuks (187018)**

(187018)



4021103112144



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338064     |
| Fabrikantnummer                   | 187018        |
| EAN code                          | 4021103112144 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 2.5           |
| Huislengte (mm)                   | 18            |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Blauw         |
| Totale lengte (mm)                | 24            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-2-5mm-huuls lengte-18mm-stuks-187018>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door gebruik te maken van een huls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een soepele geleider uitwaaien, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen of schroefverbindingen.

De huls is vervaardigd volgens de strenge kwaliteitsnormen van DIN 46228 en is voorzien van een blauwe isolatiekraag die de invoer van de kabel vergemakkelijkt. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks en is vervaardigd uit elektrolytisch koper met een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze adereindhuls zijn afgestemd op professionele installatiestandaarden:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 18 mm
- Uitgevoerd met een blauwe isolatiekraag volgens DIN-kleurcode
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 4

### Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, industriële installaties en andere elektrische apparatuur waar kabels met een doorsnede van 2,5 mm<sup>2</sup> veilig moeten worden aangesloten. De verlengde huuls lengte van 18 mm biedt extra contactoppervlak voor specifieke klemverbindingen waarbij een diepere insteek vereist is. De vertinde afwerking garandeert hierbij een langdurige en stabiele elektrische geleiding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA