


adereindhuls geïsoleerd
25mm² hulslengte 18mm
geel DIN 46228 - 50 stuks
(187029)

(187029)



4021103112250



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338066
Fabrikantnummer	187029
EAN code	4021103112250
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Geel
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-25mm-huuls lengte-18mm-187029>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is vervaardigd voor een hoogwaardige afwerking van koperen geleiders met een doorsnede van 25 mm². De huls is uitgevoerd in de kleur geel volgens de DIN-normering, wat bijdraagt aan een overzichtelijke en veilige installatie in diverse elektrische systemen.

De adereindhuls is gemaakt van elektrolytisch koper (CU-ETP) en is voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. Dankzij de polypropyleen isolatie is de huls temperatuurbestendig tot 105 °C, wat zorgt voor een duurzame verbinding onder wisselende omstandigheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhuls voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228 deel 4 normering en is geschikt voor fijnaderige koperen geleiders:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte (l2) van 18 mm
- Vervaardigd uit vertind CU-ETP materiaal met PP-isolatie
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Ze bieden een betrouwbare oplossing voor industriële en huishoudelijke installaties waar een veilige insteekverbinding in klemmen noodzakelijk is. Door het gebruik van deze hulzen wordt het uitwaaien van draadbundels voorkomen, wat de elektrische veiligheid en mechanische stabiliteit van de verbinding aanzienlijk verbetert.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA