


adereindhuls geïsoleerd
25mm² hulslengte 22mm
geel DIN 46228 - 50 stuks
(187030)

(187030)



4021103112267



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338067
Fabrikantnummer	187030
EAN code	4021103112267
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Huislengte (mm)	22
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Geel
Totale lengte (mm)	36

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-25mm-huuls lengte-22mm-187030>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders. Door het toepassen van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmen en schroefverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn voorzien van een isolatiekraag van polypropyleen die het invoeren van de koperdraden vergemakkelijkt. De hulzen voldoen aan de technische eisen conform de DIN 46228 normering, waardoor een constante kwaliteit en uitwisselbaarheid in professionele elektrische installaties gewaarborgd is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte specificaties voor een optimale geleiding en bescherming:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 22 mm
- Vervaardigd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van de huls is galvanisch vertind koper
- Isolatiekraag uitgevoerd in de kleur geel
- Temperatuurbestendig tot 105 graden Celsius

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige verbinding van dikkere kabels noodzakelijk is, zoals in verdeelinrichtingen en industriële schakelkasten. De vertinde afwerking zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurig betrouwbare elektrische verbinding. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 50 stuks, wat ze geschikt maakt voor zowel middelgrote als grote installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA