


adereindhuls geïsoleerd
35mm² hulslengte 16mm
rood DIN 46228 - 50 stuks
(187031)

(187031)



4021103112274



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338068
Fabrikantnummer	187031
EAN code	4021103112274
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	16
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-35mm-huuls lengte-16mm-187031>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn ontworpen voor een hoogwaardige en veilige afwerking van koperen geleiders. Deze geïsoleerde hulzen voorkomen het uitwaaien van koperdraden, wat essentieel is voor een betrouwbare elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen. De rode isolatiekraag vergemakkelijkt niet alleen de invoer van de geleider, maar biedt ook een duidelijke kleurcodering volgens de DIN-normering.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper (CU-ETP) en zijn galvanisch vertind. Deze afwerking zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding op de lange termijn. Met een temperatuurbestendigheid tot 105 °C zijn ze geschikt voor uiteenlopende industriële en installatietechnische omgevingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor professioneel gebruik:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 16 mm
- Vervaardigd conform DIN 46228 deel 4
- Materiaal van vertind koper met polypropyleen isolatie
- Kleurcodering rood volgens de DIN-norm

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige aansluiting van zware flexibele kernen vereist is, zoals in schakelkasten en grote industriële installaties. De isolatiekraag zorgt voor een extra bescherming tegen kortsluiting en aanraking, terwijl de conische vorm een snelle montage bevordert. De verpakking van 50 stuks is ideaal voor projecten waar kwaliteit en normering conform DIN 46228 centraal staan.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA