


adereindhuls geïsoleerd
35mm² hulslengte 18mm
rood DIN 46228 - 50 stuks
(187032)

(187032)



4021103112281



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338069
Fabrikantnummer	187032
EAN code	4021103112281
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	30

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-35mm-huyslengte-18mm-187032>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhuls biedt een betrouwbare oplossing voor de afwerking van elektrische geleiders met een doorsnede van 35 mm². Door het gebruik van deze geïsoleerde huls wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor een veilige en duurzame verbinding in klemmen of Schroefaansluitingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering, wat een constante kwaliteit en maatvoering garandeert. De rode isolatiekraag vereenvoudigt niet alleen de identificatie van de juiste aderdoorsnede, maar zorgt ook voor een extra bescherming en een nette overgang tussen de kabelisolatie en de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze adereindhuls zijn afgestemd op professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Uitgevoerd met een rode isolatiekraag conform DIN-kleurcodering
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 4
- Geleverd in een verpakking van 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden veelvuldig toegepast in industriële schakelkasten en bij grotere elektrische installaties waar kabels van 35mm² veilig moeten worden aangesloten. De combinatie van elektrolytisch koper met een vertind oppervlak biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding voor zware belastingen. De kunststof kraag vergemakkelijkt bovendien het invoeren van de koperen aders in de huls.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA