


**adereindhuls geïsoleerd**  
**50mm<sup>2</sup> hulslengte 25mm**  
**blauw DIN 46228 - 50**  
**stuks (187035)**

(187035)



4021103112311



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338070     |
| Fabrikantnummer                   | 187035        |
| EAN code                          | 4021103112311 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 50            |
| Huislengte (mm)                   | 25            |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Blauw         |
| Totale lengte (mm)                | 40            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-50mm-huuls lengte-25mm-l stuks-187035>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhuls is een hoogwaardige oplossing voor het afwerken van fijnaderige koperen geleiders. Deze huls zorgt voor een veilige elektrische verbinding en voorkomt dat koperdraden uitwaaiëren bij montage in klemmen of schroefverbindingen.

Gemaakt van CU-ETP materiaal en voorzien van een vertind oppervlak, biedt deze adereindhuls een uitstekende geleiding en corrosiebestendigheid. De polypropyleen isolatie is hittebestendig tot een temperatuur van 105 °C, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de installatie.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhuls voldoet aan strikte normen en beschikt over de volgende kenmerken:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 50 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 25 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Uitgevoerd in de kleur blauw volgens de DIN-kleurenreeks
- Vervaardigd uit vertind koper met polypropyleen isolatiekraag

### Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Dankzij de nauwkeurige maatvoering en de kwalitatieve afwerking zijn ze uitermate geschikt voor professionele elektrische installaties waar betrouwbaarheid en veiligheid vooropstaan. De verpakking bevat 50 stuks, ideaal voor middelgrote tot grote projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA