


**adereindhuls geïsoleerd
0,14mm² huls lengte 8mm
bruin DIN 46228 - 100
stuks (187101)**

(187101)



4021103112373



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338072
Fabrikantnummer	187101
EAN code	4021103112373
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.14
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Bruin
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-14mm-huyslengte-8mm-stuks-187101>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhuls met een doorsnede van 0,14 mm² is een hoogwaardige oplossing voor het afwerken van fijnaderige koperen geleiders. Deze geïsoleerde huls voorkomt het splijten en beschadigen van de individuele koperdraden, wat bijdraagt aan een veilige en duurzame elektrische verbinding. De huls is uitgevoerd in de kleur bruin volgens kleurserie 1.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit elektrolytisch koper (CU-ETP) en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Dit zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en optimale geleiding. De polypropyleen isolatiekraag is hittebestendig tot een temperatuur van 105 °C, wat de betrouwbaarheid in diverse installatieomstandigheden waarborgt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de strengste normen voor elektrische verbindingstechniek:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,14 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228-4
- Materiaal van de huls is vertind koper (CU-ETP) conform DIN EN 13600
- Isolatiemateriaal van polypropyleen in de kleur bruin (FR 1)
- Temperatuurbestendigheid tot 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Ze worden toegepast in situaties waar een betrouwbare insteekverbinding noodzakelijk is, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Dankzij de nauwkeurige maatvoering en hoogwaardige afwerking bieden deze hulzen een professionele oplossing voor het voorkomen van draadbreek en het optimaliseren van het contactoppervlak in klemverbindingen. Dit product wordt geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA