


adereindhuls geïsoleerd
0,25mm² hulslengte 6mm
paars DIN 46228 - 100
stuks (187102)

(187102)



4021103112380



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338073
Fabrikantnummer	187102
EAN code	4021103112380
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Violet
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-0-25mm-huyslengte-6mm-stuks-187102>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het professioneel afwerken van soepele koperen geleiders. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel splijten of beschadigen, wat een veilige en duurzame montage in klemmen garandeert.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. De polypropyleen isolatiekraag is uitgevoerd in de kleur paars, conform de kleurcode 1 van de DIN 46228 normering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor betrouwbare elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 6 mm
- Gefabriceerd van Cu-ETP volgens DIN EN 13600
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C
- Uitgevoerd met paarse isolatiekraag volgens DIN-normering

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor het aansluiten van fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. De trechtervormige isolatiekraag zorgt voor een eenvoudige invoer van de ader, wat de installatietijd verkort en de betrouwbaarheid van de verbinding verhoogt. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product ideaal voor zowel kleinschalige reparaties als professionele installatiewerkzaamheden in schakelkasten en industriële apparatuur.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA