


adereindhuls geïsoleerd
0,34mm² hulslengte 6mm
roze DIN 46228 - 100
stuks (187104)

(187104)



4021103112403



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338075
Fabrikantnummer	187104
EAN code	4021103112403
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.34
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Roze
Totale lengte (mm)	10

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-34mm-huislengte-6mm-stuks-187104>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) volgens de geldende normen. Deze hulzen zijn essentieel voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding bij het gebruik van soepele kopergeleiders. Het oppervlak is galvanisch vertind voor een maximale bescherming tegen corrosie.

Dankzij de kunststof kraag van polypropyleen kunnen koperen geleiders eenvoudig en zonder beschadigingen in de huls worden geschoven. Dit voorkomt het splijten van de afzonderlijke koperdraden, wat de betrouwbaarheid van de verbinding aanzienlijk verhoogt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische specificaties voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,34 mm²
- Voorzien van een functionele huislengte van 6 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Uitgevoerd met een roze isolatiekraag van polypropyleen
- Vervaardigd uit vertind koper voor optimale geleiding

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in de elektrotechniek om fijne koperdraden van een gestripte kabel samen te binden voor montage in schroef- of veerklemmen. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar een veilige aansluiting van kabels met een kleine doorsnede vereist is. De temperatuurbestendigheid van de isolatie varieert van -35 °C tot +105 °C, wat de hulzen breed inzetbaar maakt.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA