


adereindhuls geïsoleerd
0,34mm² huls lengte 8mm
roze DIN 46228 - 100
stuks (187105)

(187105)



4021103112410



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338076
Fabrikantnummer	187105
EAN code	4021103112410
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.34
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Roze
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-0-34mm-huyslengte-8mm-stuks-187105>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de koperdraden van een gestripte flexibele kabel uitwaaien, wat cruciaal is voor een stabiele montage in diverse klemverbindingen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper met een galvanisch vertind oppervlak. Dit zorgt voor een uitstekende geleiding en biedt een effectieve bescherming tegen corrosie. De roze kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van de geleider en draagt bij aan de isolatie van de verbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Dit product voldoet aan de onderstaande specificaties conform de geldende industriële standaarden:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,34 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van de huls is galvanisch vertind koper
- Voorzien van een roze isolatiekraag van polypropyleen
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

De geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar flexibele kabels met een kleine doorsnede veilig moeten worden aangesloten, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Dankzij de roze kleurcodering volgens de DIN-norm is de juiste maatvoering snel en eenvoudig te identificeren tijdens de montage. De hittebestendigheid tot 105 graden Celsius maakt deze hulzen geschikt voor uiteenlopende technische omgevingen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA