


**adereindhuls geïsoleerd
0,5mm² huls lengte 6mm
wit DIN 46228 - 100 stuks
(187106)**

(187106)



4021103112427



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338077
Fabrikantnummer	187106
EAN code	4021103112427
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	6
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Wit
Totale lengte (mm)	12

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-5mm-huuls lengte-6mm-v187106>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door een huls om het uiteinde van een gestripte flexibele koperen kern te persen, wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale contactkwaliteit en voorkomt kortsluiting bij montage in klemmen.

Deze specifieke uitvoering is voorzien van een isolatiekraag die extra bescherming biedt tegen knikken van de ader en de invoer van de kabel in de huls vergemakkelijkt. Het product is vervaardigd volgens de strenge normen van DIN 46228, wat garant staat voor een betrouwbare passing en hoge mechanische belastbaarheid.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen voldoen aan de volgende technische kenmerken voor professionele installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 6 mm
- Kleurcodering wit volgens de norm DIN 46228
- Materiaal uitgevoerd in elektrolytisch koper met een vertind oppervlak
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrotechnische installaties waar gewerkt wordt met soepele geleiders van 0,5mm². De witte isolatiekraag maakt een snelle identificatie van de juiste maatvoering mogelijk. Dankzij de vertinde afwerking zijn de hulzen uitstekend bestand tegen corrosie, wat bijdraagt aan een langdurige geleiding in zowel industriële schakelkasten als huishoudelijke installaties.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA