


adereindhuls geïsoleerd
0,5mm² huls lengte 8mm
wit DIN 46228 - 100 stuks
(187107)

(187107)



4021103112434



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338078
Fabrikantnummer	187107
EAN code	4021103112434
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Wit
Totale lengte (mm)	14

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-5mm-huls lengte-8mm-v187107>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van veilige en duurzame elektrische verbindingen. Deze hulzen zorgen voor een optimale afwerking van koperen geleiders, waarbij het uitwaaien van afzonderlijke draden wordt voorkomen. Dit is essentieel voor een betrouwbare montage in diverse klemverbindingen.

Deze kwalitatieve adereindhulzen zijn vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering, wat een constante kwaliteit en pasvorm garandeert. Het gebruik van een kunststof kraag biedt extra bescherming en vergemakkelijkt het invoeren van de geleider in de huls. De verpakking bevat 100 stuks, wat ideaal is voor zowel kleinere projecten als professioneel onderhoud.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de volgende technische kenmerken voor een correcte installatie:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 8 mm
- Kleurcodering wit volgens de DIN-normering
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van elektrolytisch koper met een vertind oppervlak

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige elektrische aansluiting vereist is voor soepele kabels. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in schakelkasten, verdeelinrichtingen en industriële installaties. Dankzij de vertinde afwerking zijn de hulzen uitstekend bestand tegen corrosie, wat bijdraagt aan een langdurige geleiding en betrouwbaarheid van het elektrische systeem.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA