


**adereindhuls geïsoleerd**  
**0,5mm<sup>2</sup> huls lengte 10mm**  
**wit DIN 46228 - 100 stuks**  
**(187108)**

(187108)



4021103112441



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338079     |
| Fabrikantnummer                   | 187108        |
| EAN code                          | 4021103112441 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.5           |
| Huislengte (mm)                   | 10            |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Wit           |
| Totale lengte (mm)                | 16            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-5mm-huyslengte-10mm-187108>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Deze hulzen beschermen de fijne koperdraden van een gestripte kabel tegen uitwaaien en breuk, wat essentieel is bij het monteren van flexibele geleiders in schroef- of veerklemmen.

Deze specifieke uitvoering is voorzien van een kunststof kraag die niet alleen dient als kleurcodering volgens de DIN-normering, maar ook extra ondersteuning biedt aan de kabelisolatie. De vertinde koperen huls waarborgt een optimale geleiding en biedt bescherming tegen corrosie voor langdurig gebruik.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Dit product voldoet aan de strengste technische eisen voor professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,5 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Kleurcodering wit conform de norm DIN 46228
- Verpakt per 100 stuks in een handige dispenser verpakking

### Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden breed toegepast in de paneelbouw, industriële installaties en bij algemene elektrotechnische montagewerkzaamheden. Ze zijn specifiek bedoeld voor kabels met een doorsnede van 0,5mm<sup>2</sup> waarbij een betrouwbare insteekverbinding vereist is. Dankzij de naleving van de DIN-normen bent u verzekerd van een constante kwaliteit en compatibiliteit met gestandaardiseerde gereedschappen en klemmen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA