


**adereindhuls geïsoleerd**  
**0,75mm<sup>2</sup> huls lengte 8mm**  
**blauw DIN 46228 - 100**  
**stuks (187110)**

(187110)



4021103112465



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338081     |
| Fabrikantnummer                   | 187110        |
| EAN code                          | 4021103112465 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwworm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 0.75          |
| Huislengte (mm)                   | 8             |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Blauw         |
| Totale lengte (mm)                | 14            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-75mm-huuls lengte-8mm-stuks-187110>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is een hoogwaardig verbindingsonderdeel dat volgens de norm DIN 46228 is vervaardigd. Het is specifiek ontworpen voor het realiseren van een betrouwbare en veilige verbinding met fijnaderige koperen geleiders. De huls is vervaardigd van hoogwaardig koper en is voorzien van een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid.

De blauwe kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor een eenvoudige invoer van de kopergeleider in de huls. Dankzij de nauwkeurige productie voldoet dit product aan de technische eisen voor elektrische installaties, waarbij het splijten van de kabel wordt voorkomen en een duurzame geleiding wordt gewaarborgd.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhuls is geproduceerd om te voldoen aan strikte kwaliteitsnormen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 0,75 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Vervaardigd van vertind koper met een isolatiekraag van polypropyleen
- Halogeenvrij ontwerp voor verhoogde veiligheid

### Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige en duurzame elektrische verbinding noodzakelijk is, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders om beschadiging tijdens de montage in klemmen te voorkomen. De vertinde afwerking en de temperatuurbestendige isolatie maken de huls geschikt voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA