


adereindhuls geïsoleerd
0,75mm² huls lengte
12mm blauw DIN 46228 -
100 stuks (187112)

(187112)



4021103112489



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338083
Fabrikantnummer	187112
EAN code	4021103112489
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-0-75mm-huuls lengte-12mm-stuks-187112>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (Cu-ETP) volgens de norm DIN EN 13600. Ze zijn specifiek ontworpen om een veilige en duurzame elektrische verbinding te garanderen bij het aansluiten van fijnaderige koperen geleiders. Het gebruik van deze hulzen voorkomt dat koperdraden splijten of beschadigen tijdens de montage.

De hulzen zijn voorzien van een polypropyleen isolatiekraag die niet alleen zorgt voor een duidelijke kleurcodering volgens DIN 46228, maar ook de invoer van de geleider aanzienlijk vergemakkelijkt. Met een galvanisch vertind oppervlak bieden deze componenten een uitstekende corrosiebestendigheid voor langdurig gebruik in diverse installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn afgestemd op professionele installatiestandaarden:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Vervaardigd uit vertind koper met polypropyleen isolatie
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C
- Kleurcodering blauw conform de DIN-normering

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een betrouwbare klemverbinding van soepele koperen kernen vereist is, zoals in verdeelkasten en industriële schakelinstallaties. De extra huuls lengte van 12 mm biedt voldoende contactoppervlak voor een stevige bevestiging. Dankzij de verpakking van 100 stuks beschikt u over een praktische voorraad voor middelgrote installatieklussen waarbij kwaliteit en conformiteit aan de DIN 46228 norm centraal staan.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA