


**adereindhuls geïsoleerd**  
**1mm<sup>2</sup> hulslengte 6mm**  
**rood DIN 46228 - 100**  
**stuks (187113)**

(187113)



4021103112496



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338084     |
| Fabrikantnummer                   | 187113        |
| EAN code                          | 4021103112496 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1             |
| Huislengte (mm)                   | 6             |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Rood          |
| Totale lengte (mm)                | 12            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1mm-huuls lengte-6mm-rood-187113>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor een veilige en duurzame afwerking van koperen geleiders. De hulzen zorgen voor een optimale elektrische verbinding en voorkomen het splijten van individuele koperdraden bij montage in klemmen.

De rode isolatiekraag vergemakkelijkt niet alleen de identificatie van de juiste aderdoorsnede, maar biedt ook extra mechanische bescherming bij de kabelinvoer. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen, voldoet dit product aan de geldende industriestandaarden voor professionele installaties.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen om een betrouwbare geleiding te garanderen:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 1 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 6 mm
- Uitgevoerd in de kleur rood volgens de DIN 46228 norm
- Vervaardigd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper (Cu-ETP)
- Voorzien van polypropyleen isolatie met een temperatuurbereik van -35 °C tot +105 °C

### Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in de paneelbouw, industriële automatisering en algemene elektrotechnische installaties waar een betrouwbare verbinding van soepele aders vereist is. De vertinde afwerking biedt bescherming tegen corrosie, terwijl de isolatiekraag zorgt voor een nette afwerking van de gestripte kabel. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA