


adereindhuls geïsoleerd
1mm² huls lengte 8mm
rood DIN 46228 - 100
stuks (187114)

(187114)



4021103112502



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338085
Fabrikantnummer	187114
EAN code	4021103112502
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	14

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1mm-huuls lengte-8mm-rood-187114>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door de huls over het uiteinde van een gestripte soepele koperen geleider te plaatsen, wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale passing in klemmenblokken en schroefverbindingen.

De hulzen zijn uitgevoerd met een rode isolatiekraag die niet alleen dient voor de bescherming tegen kortsluiting, maar ook helpt bij het visueel identificeren van de juiste aderdoorsnede. Dit product is vervaardigd volgens de strenge kwaliteitsnormen van DIN 46228, wat een betrouwbare werking in professionele installaties garandeert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een correcte verwerking in elektrische systemen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Uitgevoerd met een rode isolatiekraag volgens kleurcode DIN
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Gemaakt van vertind koper voor een goede corrosiebestendigheid

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en algemene elektrotechnische installaties waar gewerkt wordt met soepele kabels van 1 mm². Dankzij de vertinde afwerking bieden de hulzen een uitstekende geleiding en bescherming tegen oxidatie. De verpakking van 100 stuks is ideaal voor kleinere installatieklussen of als aanvulling op de bestaande werkvoorraad.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA