


adereindhuls geïsoleerd
1mm² huls lengte 10mm
rood DIN 46228 - 100
stuks (187115)

(187115)



4021103112519



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338086
Fabrikantnummer	187115
EAN code	4021103112519
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1mm-huuls lengte-10mm-rc187115>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor een veilige en kwalitatieve afwerking van koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel verspreiden, wat noodzakelijk is voor een betrouwbare elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen.

Deze kwalitatieve adereindhulzen zijn vervaardigd van vertind koper en zijn voorzien van een kunststof kraag van polypropyleen. De afmetingen en specificaties van dit product voldoen aan de DIN 46228 normering, wat zorgt voor een consistente kwaliteit en compatibiliteit binnen elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Dit product beschikt over de volgende technische kenmerken voor een optimale verwerking:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 10 mm
- Gefabriceerd uit vertind koper met een isolatiekraag van polypropyleen
- Uitgevoerd in de kleur rood conform de DIN 46228 kleurcode

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrotechnische installaties waar een aderdoorsnede van 1mm² vereist is. Dankzij de kunststof kraag kan de kopergeleider eenvoudig in de huls worden ingevoerd, wat de installatie versnelt en de veiligheid van de verbinding verhoogt. Het vertinde oppervlak biedt bovendien een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor een langdurige geleiding gewaarborgd blijft.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA