


**adereindhuls geïsoleerd**  
**1mm<sup>2</sup> hulslengte 12mm**  
**rood DIN 46228 - 100**  
**stuks (187116)**

(187116)



4021103112526



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                     | 401338087     |
| Fabrikantnummer                   | 187116        |
| EAN code                          | 4021103112526 |
| Merk                              | Cimco         |
| Productgroep                      | Adereindhuls  |
| Serie/Programma                   |               |
| Bouwvorm                          | Standaard     |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> ) | 1             |
| Huislengte (mm)                   | 12            |
| Geïsoleerd                        | Ja            |
| Kleur                             | Rood          |
| Totale lengte (mm)                | 18            |

## Technische details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Halogeenvrij               | Ja                 |
| Materiaal                  | Koper              |
| Oppervlaktebescherming     | Vertind            |
| Voor kortsluitvaste lijnen | Nee                |
| Met markeringsvaan         | Nee                |
| Levering op band           | Nee                |
| Materiaal isolatie         | Polypropyleen (PP) |



# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1mm-huuls lengte-12mm-rc187116>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper (DHP) en bieden een betrouwbare oplossing voor het afwerken van soepele koperen geleiders. Het oppervlak van de huls is galvanisch vertind met een minimale laagdikte van 3 µm om een maximale bescherming tegen corrosie te waarborgen.

Dankzij de kunststof kraag van polypropyleen kunnen kopergeleiders eenvoudig in de huls worden ingevoerd. Deze adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de technische eisen voor kabels van klasse 5 en 6 volgens de IEC 60228 normering.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Deze adereindhuls is geproduceerd volgens de DIN 46228 normering en beschikt over de volgende kenmerken:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 1 mm<sup>2</sup>
- Voorzien van een functionele huls lengte van 12 mm
- Uitgevoerd met een rode isolatiekraag van halogeenvrij polypropyleen
- Vervaardigd uit vertind koper voor optimale geleiding en duurzaamheid

### Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast bij de montage van soepele kabels in klemmenstroken of schroefverbindingen om het uitwaaien van koperdraden te voorkomen. De rode kleurcodering conform DIN-normen maakt een snelle identificatie van de juiste doorsnede mogelijk in schakelkasten en industriële installaties. Het product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA