


adereindhuls geïsoleerd
1,5mm² hulslengte 8mm
zwart DIN 46228 - 100
stuks (187118)

(187118)



4021103112540



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338089
Fabrikantnummer	187118
EAN code	4021103112540
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	14

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-hulslengte-8mm-zstuks-187118>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en zijn specifiek ontworpen voor een professionele afwerking van elektrische verbindingen. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel gaan splijten, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmen.

De hulzen zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak, wat een uitstekende bescherming biedt tegen corrosie. De kunststof kraag van polypropyleen vereenvoudigt het invoeren van de koperen geleiders in de huls, waardoor de installatie efficiënter verloopt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische parameters voor een betrouwbare elektrische aansluiting:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 8 mm
- Uitgevoerd in de kleur zwart volgens de DIN 46228 normering
- Vervaardigd uit galvanisch vertind koper voor maximale geleiding
- Temperatuurbestendig tot een maximale temperatuur van 105 graden Celsius

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar soepele kabels met een doorsnede van 1,5 mm² toegepast worden. Ze zijn geoptimaliseerd voor kabels van klasse 5 en 6 conform IEC 60228, waardoor ze een universele oplossing bieden voor diverse elektrotechnische projecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA