


adereindhuls geïsoleerd
2,5mm² hulslengte 8mm
grijs DIN 46228 - 100
stuks (187122)

(187122)



4021103112588



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338093
Fabrikantnummer	187122
EAN code	4021103112588
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	14

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-2-5mm-huuls lengte-8mm-c187122>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhuls is een essentieel onderdeel voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Deze hulzen zijn specifiek ontworpen om het uiteinde van soepele koperen geleiders te beschermen en te verstevigen, waardoor het risico op het uitwaaien van individuele koperdraden wordt geëlimineerd. Dit resulteert in een optimaal elektrisch contact wanneer de kabel wordt gemonteerd in schroef- of veerklemmen.

Deze uitvoering is vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering, wat garant staat voor een consistente kwaliteit en maatvoering. De isolatiekraag van de huls zorgt niet alleen voor een extra bescherming tegen kortsluiting, maar vergemakkelijkt ook het invoeren van de geleider in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische parameters voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Uitgevoerd in de kleur grijs conform de kleurcodering
- Gefabriceerd in overeenstemming met de norm DIN 46228 deel 4
- Geleverd in een verpakkingseenheid van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

De geïsoleerde adereindhulzen worden breed toegepast in de paneelbouw, industriële installaties en huishoudelijke elektrotechniek. Ze zijn bij uitstek geschikt voor situaties waar kabels met een doorsnede van 2,5 mm² veilig en efficiënt moeten worden aangesloten. Dankzij de vertinde oppervlaktebescherming van het koperen materiaal wordt corrosie voorkomen en blijft de elektrische geleiding op de lange termijn behouden. De grijze isolatiekraag zorgt voor een duidelijke identificatie van de juiste maatvoering tijdens montage en onderhoud.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA