


adereindhuls geïsoleerd
2,5mm² hulslengte 12mm
grijs DIN 46228 - 100
stuks (187123)

(187123)



4021103112595



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338094
Fabrikantnummer	187123
EAN code	4021103112595
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	18

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-2-5mm-hulslengte-12mm-stuks-187123>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhuls van Cimco is ontworpen voor een veilige en kwalitatieve afwerking van elektrische geleiders met een doorsnede van 2,5mm². Door gebruik te maken van deze adereindhuls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien. Dit zorgt voor een optimaal elektrisch contact en een betrouwbare montage in klemmen en schroefverbindingen.

De huls is vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering, wat garant staat voor een consistente maatvoering en technische betrouwbaarheid. De grijze isolatiekraag van polypropyleen vergemakkelijkt het invoeren van de koperen geleider en biedt extra bescherming bij de aansluiting. Deze verpakking bevat 100 stuks, ideaal voor professioneel gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan onderstaande technische kenmerken voor een professionele elektrische verbinding:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 12 mm
- Vervaardigd uit vertind koper met polypropyleen isolatie
- Uitgevoerd in de kleur grijs conform de geldende normen
- Gefabriceerd volgens de norm DIN 46228 deel 4

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in diverse elektrische installaties, zoals verdeelkasten en industriële regelpanelen. Ze zijn specifiek bedoeld voor gebruik met soepele koperen geleiders van 2,5mm² waar een duurzame en corrosiebestendige verbinding vereist is. De vertinde afwerking van het koper zorgt voor een uitstekende geleiding en een lange levensduur van de elektrische aansluiting.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA