


adereindhuls geïsoleerd
2,5mm² hulslengte 18mm
grijs DIN 46228 - 100
stuks (187124)

(187124)



4021103112601



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338095
Fabrikantnummer	187124
EAN code	4021103112601
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	24

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-2-5mm-hulslengte-18mm-stuks-187124>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om soepele koperen geleiders te voorzien van een kwalitatieve en veilige elektrische verbinding. Door de toepassing van deze geïsoleerde hulzen wordt het uitwaaiëren van de koperdraden voorkomen, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen of schroefverbindingen.

Deze uitvoering is voorzien van een grijze isolatiekraag en is vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering. Het gebruik van hoogwaardige materialen garandeert een duurzame verbinding en een optimale geleiding binnen diverse elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele verwerking:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Voorzien van een grijze isolatiekraag voor eenvoudige identificatie
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een veilige en overzichtelijke bedrading van groot belang is, zoals in verdeelkasten en industriële besturingssystemen. De grijze kleurcodering conform de DIN-normering helpt bij het snel herkennen van de juiste aderdoorsnede tijdens de installatie. Dankzij de vertinde koperen huls is de verbinding uitstekend beschermd tegen corrosie, wat bijdraagt aan de langdurige betrouwbaarheid van de elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA