


adereindhuls geïsoleerd
4mm² hulslengte 10mm
oranje DIN 46228 - 100
stuks (187125)

(187125)



4021103112618



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338096
Fabrikantnummer	187125
EAN code	4021103112618
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Oranje
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-4mm-huyslengte-10mm-ostuks-187125>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn vervaardigd voor een professionele afwerking van elektrische verbindingen. Deze hulzen zijn gemaakt van hoogwaardig DHP-koper en zijn voorzien van een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm. Deze afwerking biedt een optimale bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische geleiding.

De aanwezigheid van een kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt het invoeren van kopergeleiders aanzienlijk. Door de afmetingen conform de DIN 46228-norm bent u verzekerd van een product dat voldoet aan strikte technische standaarden voor industriële en huishoudelijke installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn nauwkeurig afgestemd op de eisen voor veilige montage:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Vervaardigd uit vertind koper voor maximale corrosiebeveiliging
- Isolatiekraag uitgevoerd in oranje polypropyleen
- Voldoet aan de normering DIN 46228 deel 4

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast om het uitwaaien van fijnaderige kopergeleiders te voorkomen bij montage in klemmen. Dit bevordert een optimaal contact en helpt warmteontwikkeling in de verbinding te vermijden. Het product is halogeenvrij en bestand tegen temperaturen van -35°C tot +105°C, waardoor het geschikt is voor diverse installatieomgevingen waar betrouwbaarheid en veiligheid vooropstaan.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA