


adereindhuls geïsoleerd 4mm² hulslengte 18mm oranje DIN 46228 - 100 stuks (187127)

(187127)



4021103112632



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338098
Fabrikantnummer	187127
EAN code	4021103112632
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Oranje
Totale lengte (mm)	24

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-4mm-huls lengte-18mm-oranje-stuks-187127>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen zijn ontworpen voor een professionele en veilige afwerking van soepele koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van een gestripte kabel uitwaaien, wat essentieel is voor het realiseren van een betrouwbare verbinding in klemmen of Schroefaansluitingen.

Deze specifieke uitvoering is vervaardigd uit hoogwaardige materialen en voldoet aan de strenge eisen van de DIN 46228 norm. Met een functionele huls lengte van 18 mm en een oranje isolatiekraag biedt dit product zowel technische zekerheid als een duidelijke kleurcodering voor installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen garanderen een optimale elektrische geleiding en duurzaamheid:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 4 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd met een oranje isolatiekraag
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in industriële installaties, paneelbouw en andere elektrotechnische toepassingen waar kabels met een doorsnede van 4 mm² veilig aangesloten moeten worden. De isolatiekraag zorgt niet alleen voor een betere mechanische bescherming van de ader, maar vergemakkelijkt ook het invoeren van de geleider in de huls. Dankzij de vertinde afwerking van het koper is de verbinding optimaal beschermd tegen corrosie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA