


adereindhuls geïsoleerd
6mm² hulslengte 12mm
groen DIN 46228 - 100
stuks (187128)

(187128)



4021103112649



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338099
Fabrikantnummer	187128
EAN code	4021103112649
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Groen
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-6mm-hulslengte-12mm-gstuks-187128>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhulzen bieden een betrouwbare oplossing voor de afwerking van elektrische verbindingen. Deze hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en zijn galvanisch vertind voor een maximale bescherming tegen corrosie. De groene kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van kopergeleiders, wat bijdraagt aan een veilige en efficiënte montage.

Deze adereindhulzen zijn geproduceerd volgens de DIN 46228 normering en zijn specifiek geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. Met een temperatuurbestendigheid tot 105 °C zijn ze inzetbaar in diverse veeleisende elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze adereindhulzen zijn nauwkeurig afgestemd op professioneel gebruik:

- Geschikt voor een nominale aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 12 mm en een totale lengte van 20 mm
- Vervaardigd van vertind koper met een isolatiekraag van polypropyleen
- Voldoet aan de normering DIN 46228 en is halogeenvrij uitgevoerd

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een solide en duurzame elektrische verbinding vereist is, zoals in schakelkasten en industriële installaties. De groene kleurcodering conform de DIN-normering helpt bij een snelle identificatie van de juiste aderdoorsnede. Dankzij de verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor zowel kleinschalige reparaties als grotere installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA