adereindhuls geïsoleerd 6mm² hulslengte 18mm groen DIN 46228 - 100 stuks (187129)

(187129)

4021103112656

MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338100
Fabrikantnummer	187129
EAN code	4021103112656
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm²)	6
Hulslengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Groen
Totale lengte (mm)	26

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-6mm-hulslengte-18mm-g
stuks-187129

www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhuls is een essentieel onderdeel voor het realiseren van veilige en duurzame elektrische verbindingen. Deze adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om het uiteinde van een soepele koperen geleider te beschermen, waardoor het uitwaaieren van afzonderlijke koperdraden wordt voorkomen. Dit bevordert een optimale insteekbaarheid in klemmen en schroefverbindingen.

Deze uitvoering is vervaardigd volgens de strenge DIN 46228 normering, wat een hoge mate van betrouwbaarheid en compatibiliteit garandeert binnen industriële en huishoudelijke installaties. De isolatiekraag zorgt niet alleen voor een duidelijke kleurcodering per aderdoorsnede, maar biedt tevens extra mechanische bescherming bij de overgang van de ader naar de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd met oog voor precisie en kwaliteit om te voldoen aan de eisen van professionele installateurs:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele hulslengte van 18 mm
- Uitgevoerd in de kleur groen conform DIN 46228 kleurcodering
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks
- Vervaardigd uit vertind koper voor uitstekende geleiding en corrosiebestendigheid

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar soepele kabels veilig aangesloten moeten worden in schakelkasten, verdeelinrichtingen of andere elektrische apparatuur. Dankzij de hulslengte van 18 mm zijn ze uitermate geschikt voor klemverbindingen die een diepere insteek vereisen. Het gebruik van deze hulzen conform de DIN-normering waarborgt een constante kwaliteit en een professionele afwerking van elke elektrische installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

MEER DAN ELEKTRA