


**adereindhuls geïsoleerd
16mm² hulslengte 12mm
ivoor DIN 46228 - 100
stuks (187132)**

(187132)



4021103112687



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338103
Fabrikantnummer	187132
EAN code	4021103112687
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Overig
Totale lengte (mm)	24

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-16mm-huuls lengte-12mm-i-stuks-187132>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door een huls om het uiteinde van een gestripte soepele koperen geleider te persen, wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien. Dit zorgt voor een optimale contactkwaliteit bij montage in schroef- of veerklemmen.

De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper met een vertind oppervlak voor een uitstekende corrosiebestendigheid. De kunststof isolatiekraag vergemakkelijkt het invoeren van de geleider en draagt bij aan de mechanische stabiliteit van de verbinding. Dit product voldoet aan de norm DIN 46228 en is uitgevoerd in de kleur ivoor.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor een betrouwbare industriële toepassing:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Gefabriceerd uit vertind elektrolytisch koper
- Voorzien van een kunststof isolatiekraag in de kleur ivoor
- Conform de normering DIN 46228 deel 4
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in de paneelbouw, machinebouw en industriële installaties waar kabels met een doorsnede van 16mm² veilig aangesloten moeten worden. De combinatie van de juiste huuls lengte en de DIN-kleurcodering maakt een overzichtelijke en normconforme installatie mogelijk. Door het gebruik van deze hulzen wordt de overgangsweerstand geminimaliseerd en de levensduur van de elektrische verbinding aanzienlijk verlengd.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA