


adereindhuls geïsoleerd
16mm² hulslengte 18mm
ivoor DIN 46228 - 100
stuks (187133)

(187133)



4021103112694



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338104
Fabrikantnummer	187133
EAN code	4021103112694
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	16
Huislengte (mm)	18
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Overig
Totale lengte (mm)	28

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-16mm-huyslengte-18mm-i-stuks-187133>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het realiseren van een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door het toepassen van deze hulzen op soepele koperen geleiders wordt voorkomen dat de afzonderlijke aders uitwaaien, wat cruciaal is voor een betrouwbare montage in schroef- of veerklemmen.

De hulzen zijn uitgevoerd in de kleur ivoor en voldoen aan de technische eisen zoals vastgelegd in de DIN 46228 normering. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks, wat voldoende voorraad biedt voor diverse installatiewerkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn vervaardigd volgens strikte normen om een optimale geleiding en mechanische stevigheid te waarborgen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 18 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Voorzien van een kunststof isolatiekraag in de kleur ivoor

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen worden veelvuldig toegepast in de industriële paneelbouw en bij algemene elektrische installaties waar kabels met een doorsnede van 16mm² worden gebruikt. De isolatiekraag biedt niet alleen extra bescherming tegen onbedoeld contact, maar vereenvoudigt ook het invoeren van de geleider in de huls. De vertinde koperen huls zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA