


adereindhuls geïsoleerd 50mm² hulslengte 25mm blauw DIN 46228 - 50 stuks (187139)

(187139)



4021103112755



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338110
Fabrikantnummer	187139
EAN code	4021103112755
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Huislengte (mm)	25
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	40

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-50mm-huls lengte-25mm-l stuks-187139>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde adereindhuls is vervaardigd voor een professionele en veilige afwerking van soepele koperen geleiders met een doorsnede van 50 mm². Deze hulzen voorkomen het uitwaaiëren van koperdraden, wat cruciaal is voor een betrouwbare elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen. De blauwe isolatiekraag vergemakkelijkt niet alleen de invoer van de kabel, maar dient ook als duidelijke kleurcodering volgens de DIN-normering.

Deze kwalitatieve adereindhulzen zijn geproduceerd van vertind koper (CU-ETP) en zijn voorzien van een polypropyleen isolatie die temperatuurbestendig is tot 105 °C. Met een functionele huls lengte van 25 mm bieden deze componenten een optimaal contactoppervlak voor zware elektrische toepassingen waar precisie en duurzaamheid vereist zijn.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn ontworpen om te voldoen aan strikte industriële standaarden voor elektrische installaties:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een functionele huls lengte van 25 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Materiaal van elektrolytisch koper (CU-ETP) met een vertind oppervlak
- Isolatiekraag van polypropyleen in de kleur blauw conform DIN-serie
- Temperatuurbestendigheid tot een maximum van 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde adereindhulzen zijn specifiek geschikt voor gebruik met fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Dankzij de robuuste constructie en de hoogwaardige vertinning zijn ze uitermate geschikt voor industriële installaties, schakelkasten en andere veeleisende omgevingen waar een veilige verbinding van dikke stroomkabels noodzakelijk is. De levering per 50 stuks garandeert voldoende voorraad voor grotere installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA