


adereindhuls geïsoleerd 1,5mm² hulslengte 8mm zwart grote kraag T/FR - 100 stuks (187300)

(187300)



4021103113233



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338111
Fabrikantnummer	187300
EAN code	4021103113233
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	17.5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-1-5mm-huuls lengte-8mm-z100-stuks-187300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd voor een veilige en duurzame afwerking van elektrische geleiders. De hulzen zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van koperdraden bij gestripte kabels te voorkomen, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in diverse klemverbindingen.

De zwarte isolatiekraag is hittebestendig en biedt extra bescherming bij de kabelinvoer. Door de hoogwaardige vertinde koperen huls wordt een optimale elektrische geleiding en corrosiebestendigheid gewaarborgd, conform de geldende industriestandaarden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan nauwkeurige specificaties voor professionele installatietechniek:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Uitgevoerd met een zwarte isolatiekraag voor eenvoudige identificatie
- Materiaal van elektrolytisch koper met een vertind oppervlak
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een betrouwbare elektrische verbinding vereist is, zoals in schakelkasten, verdeelinrichtingen en industriële installaties. De kortsluitveilige eigenschappen en de conformiteit met de DIN-normen maken ze bij uitstek geschikt voor panelenbouwers en installateurs die streven naar een hoogwaardig afwerkingsniveau van flexibele aders met een doorsnede van 1,5 mm².

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA