


**adereindhuls geïsoleerd
2,5mm² hulslengte 8mm
blauw grote kraag T/FR -
100 stuks (187302)**

(187302)



4021103121962



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338113
Fabrikantnummer	187302
EAN code	4021103121962
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	17.5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

► <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-2-5mm-huuls lengte-8mm-k100-stuks-187302>

► www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontworpen voor gebruik met kortsluitvaste leidingen tot 3 kV. De hulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig koper (DHP) en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische verbinding.

De kunststof kraag van deze adereindhuls is aanzienlijk groter uitgevoerd dan bij standaard modellen. Hierdoor is er voldoende ruimte voor leidingen met een dikkere isolatiemantel, wat essentieel is voor de veilige montage van specifieke kabeltypen. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en geschikt voor flexibele aders van klasse 5 en 6 conform de norm IEC 60228.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor professionele installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Uitgevoerd met een blauwe isolatiekraag
- Vervaardigd uit galvanisch vertind koper voor maximale corrosiebestendigheid
- Geschikt voor kortsluitvaste en aardlekveilige leidingen

Toepassingen en gebruik

Deze adereindhulzen worden toegepast in situaties waar gebruik wordt gemaakt van leidingen met een versterkte isolatiemantel. Dankzij de extra ruime insteekopening kunnen deze kabels probleemloos worden afgewerkt zonder de isolatie te beschadigen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor industriële installaties en schakelkasten waar een betrouwbare verbinding van 2,5 mm² geleiders vereist is onder variërende temperatuuromstandigheden. De verpakking bevat 100 stuks.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA