


**adereindhuls geïsoleerd
6mm² hulslengte 12mm
geel grote kraag T/FR -
100 stuks (187305)**

(187305)



4021103113288



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338116
Fabrikantnummer	187305
EAN code	4021103113288
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Geel
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geïsoleerd-6mm-huuls lengte-12mm-gstuks-187305>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhulzen met artikelnummer 187305 zijn specifiek ontworpen voor een veilige en duurzame afwerking van elektrische geleiders. Deze geïsoleerde hulzen zorgen voor een optimale verbinding in klemmen en voorkomen het uitwaaien van koperdraden, wat essentieel is voor de betrouwbaarheid van de elektrische installatie.

Deze uitvoering is uitgevoerd in een gele kleurcodering en is geschikt voor kabels met een doorsnede van 6 mm². Dankzij de hoogwaardige afwerking voldoen de hulzen aan de strenge kwaliteitseisen die professionals in de elektrotechniek stellen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze adereindhulzen zijn nauwkeurig afgestemd op industrieel gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Geïsoleerde uitvoering voor verhoogde veiligheid
- Kleurcodering geel volgens de geldende normen
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

De geïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar kortsluit- en aardlekveilige leidingen vereist zijn. Ze zijn uitermate geschikt voor montage in schakelkasten en industriële installaties waar een aderdoorsnede van 6 mm² wordt gebruikt. Door de huuls lengte van 12 mm wordt een stabiel contactoppervlak gegarandeerd binnen diverse typen aansluitklemmen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA