


adereindhuls geïsoleerd 10mm² huls lengte 12mm rood grote kraag T/FR - 100 stuks (187306)

(187306)



4021103113295



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338117
Fabrikantnummer	187306
EAN code	4021103113295
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Ja
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-geisoleerd-10mm-huyslengte-12mm-100-stuks-187306>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontworpen voor gebruik met kortsluit- en aardlekbeveiligde kabels. De hulzen zorgen voor een veilige en duurzame elektrische verbinding bij fijndradige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Door de grote kunststof kraag is dit type uitermate geschikt voor geleiders met een zware isolatie.

De adereindhulzen zijn vervaardigd van elektrolytisch vertind koper en voorzien van een polypropyleen isolatiekraag. Dit ontwerp voorkomt het uitwaaien van koperdraden, wat essentieel is voor een betrouwbare montage in klemmen en schroefverbindingen. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische parameters voor professionele installaties:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 10 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228 deel 4
- Temperatuurbestendig tot een maximum van 110 graden Celsius

Toepassingen en gebruik

Deze specifieke adereindhulzen worden toegepast in situaties waar kortsluitvaste leidingen, zoals NSGAFÖU, aangesloten moeten worden. Dankzij de rode isolatiekleur is de juiste maatvoering tijdens de installatie direct herkenbaar. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid en betrouwbaarheid van de bekabeling.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA