


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,25mm²
hulslengte 8mm
lichtblauw DIN - 100 stuks
(187700)**

(187700)



4021103114537



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338119
Fabrikantnummer	187700
EAN code	4021103114537
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Overig
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-25mm-huyslengt-100-stuks-187700>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen van Cimco zijn ontworpen voor het professioneel afwerken van twee flexibele koperen geleiders in één huls. Door gebruik te maken van deze dubbele adereindhulzen wordt voorkomen dat koperdraden uitwaaiëren, wat zorgt voor een veilige en duurzame elektrische verbinding in klemmen en schroefverbindingen.

De hulzen zijn uitgevoerd in een lichtblauwe kleur volgens de DIN-kleurcode, wat helpt bij een overzichtelijke identificatie van de aderdoorsnede binnen uw installatie. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen, bieden deze hulzen een betrouwbare oplossing voor industriële en huishoudelijke bekabelingsprojecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor een correcte montage:

- Geschikt voor twee aders met een doorsnede van elk 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Uitgevoerd in de kleur lichtblauw conform DIN-normering
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze dubbele adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden van 0,25 mm² gezamenlijk aangesloten moeten worden op één enkel aansluitpunt. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en verdeelinrichtingen waar ruimtebesparing en een overzichtelijke montage essentieel zijn. De isolatiekraag biedt extra bescherming tegen kortsluiting en mechanische belasting bij de overgang van de kabel naar de huls.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA