


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,34mm²
hulslengte 8mm
turquoise DIN - 100 stuks
(187701)**

(187701)



4021103121986



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338120
Fabrikantnummer	187701
EAN code	4021103121986
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.34
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Turkoois
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-34mm-huyslengt100-stuks-187701>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhuls is speciaal ontworpen voor het veilig en efficiënt verbinden van twee flexibele koperen geleiders in één terminal. Deze dubbele huls zorgt voor een optimale elektrische verbinding en voorkomt dat individuele koperdraden uitwaaien, wat cruciaal is voor de betrouwbaarheid van installaties in klemmenblokken of schroefverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig vertind koper en voorzien van een kunststof isolatiekraag in de kleur turquoise. Door te voldoen aan de DIN 46228 normering, bieden deze hulzen een consistente kwaliteit voor professionele elektrische toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze twin adereindhuls zijn afgestemd op nauwkeurige montagevoorschriften:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van $2 \times 0,34 \text{ mm}^2$
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Gefabriceerd conform de norm DIN 46228
- Uitgevoerd in de kleur turquoise volgens DIN-kleurcodering
- Materiaal van vertind koper met kunststof isolatie
- Verpakking bevat 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze turquoise twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee kabels met een kleine doorsnede gezamenlijk aangesloten moeten worden, zoals in schakelkasten en industriële besturingssystemen. De temperatuurbestendigheid tot 105 °C en de corrosiebestendige vertinde afwerking garanderen een duurzame en veilige verbinding in diverse elektrische omgevingen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA