


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1mm²
hulslengte 10mm rood
DIN - 100 stuks (187706)**

(187706)



4021103114599



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338122
Fabrikantnummer	187706
EAN code	4021103114599
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x1mm-huyslengte-187706>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen van Cimco zijn vervaardigd van hoogwaardig koper en bieden een betrouwbare oplossing voor het gelijktijdig aansluiten van twee fijnaderige koperen geleiders. De hulzen zijn galvanisch vertind, wat zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid en een duurzame elektrische verbinding.

De rode kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt het invoeren van de aders en biedt tevens isolatie bij de overgang naar de klem. Dankzij de fabricage conform de geldende normen bent u verzekerd van een veilige montage in diverse elektrische installaties.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor professioneel gebruik:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2x 1 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Vervaardigd uit koper (Cu-ETP) met een vertind oppervlak
- Isolatiekraag van polypropyleen (PP) in de kleur rood volgens DIN-normering
- Temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee kabels met een doorsnede van 1 mm² in één klem verbonden moeten worden, zoals in schakelkasten of industriële besturingssystemen. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het splijten of beschadigen van de koperdraden, wat essentieel is voor een veilige en storingsvrije verbinding in schroef- of veerklemmen. De verpakking bevat 100 stuks, ideaal voor middelgrote installatieklussen.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA