


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1,5mm²
hulslengte 12mm zwart
DIN - 100 stuks (187708)**

(187708)



4021103114629



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338123
Fabrikantnummer	187708
EAN code	4021103114629
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x1-5mm-huyslengte-stuks-187708>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn ontworpen voor een hoogwaardige en veilige afwerking van twee koperen geleiders in één verbinding. Deze dubbele hulzen voorkomen dat individuele koperdraden uitwaaien, wat essentieel is voor een betrouwbare elektrische aansluiting in klemmen en schakelapparatuur.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig koper (DHP) en voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Dit zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische geleiding. De kunststof kraag van polypropyleen vereenvoudigt de invoer van de kabels en zorgt voor een nette isolatie bij de overgang naar de klem.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze twin adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor professionele installaties:

- Geschikt voor twee geleiders met een nominale doorsnede van 1,5 mm² per stuk
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Uitgevoerd in de kleur zwart volgens de DIN-normering
- Materiaal huls van vertind koper voor maximale corrosiebeveiliging
- Isolatiemateriaal van halogeenvrij polypropyleen

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden op één aansluitpunt moeten worden aangesloten, zoals bij het doorlussen in schakelkasten en industriële installaties. Ze zijn hittebestendig tot een temperatuur van 105 °C en geschikt voor flexibele kabels van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. Met een verpakkingseenheid van 100 stuks is dit product uitermate geschikt voor diverse installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA