


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x2,5mm²
hulslengte 13mm blauw
DIN - 100 stuks (187710)**

(187710)



4021103114643



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338124
Fabrikantnummer	187710
EAN code	4021103114643
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	13
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	21.5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x2-5mm-huuls lengte-stuks-187710>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn speciaal ontworpen voor de betrouwbare afwerking van twee soepele koperen geleiders in één verbinding. Door het gebruik van deze dubbele hulzen wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden van de gestripte kabels uitwaaien, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmenblokken.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd van hoogwaardig elektrolytisch koper en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Dit zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en optimale geleiding. De blauwe kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van de geleiders en zorgt voor een goede isolatie van de verbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De twin adereindhulzen voldoen aan de onderstaande technische kenmerken voor professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor twee geleiders met een nominale doorsnede van 2,5 mm² per stuk
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 13 mm
- Vervaardigd uit vertind koper met een isolatiekraag van polypropyleen
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden van 2,5 mm² samen moeten worden aangesloten op één aansluitpunt, zoals in schakelkasten of verdeelinrichtingen. Ze zijn geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. De kleurcodering volgens de DIN 46228 normering zorgt voor een snelle identificatie van de juiste draaddiameter tijdens de installatie.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA