


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,25mm²
hulslengte 8mm violet
T/FR - 100 stuks (187715)**

(187715)



4021103114728



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338125
Fabrikantnummer	187715
EAN code	4021103114728
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.25
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Violet
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-25mm-huyslengte-stuks-187715>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde dubbele adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontworpen voor het hoogwaardig afwerken van twee fijnaderige koperen geleiders in één verbinding. De hulzen zorgen voor een optimale elektrische verbinding en voorkomen dat koperdraden van klasse 5 en 6 splijten of beschadigen tijdens de montage.

De hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig vertind koper en zijn voorzien van een kunststof kraag van polypropyleen. Dankzij de galvanische vertinning met een minimale dikte van 3 µm bieden deze adereindhulzen een uitstekende bescherming tegen corrosie, wat bijdraagt aan de duurzaamheid van de elektrische installatie.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze twin adereindhulzen zijn afgestemd op professioneel gebruik conform geldende normen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2 x 0,25 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Vervaardigd uit vertind koper met polypropyleen isolatie
- Temperatuurbestendig tot een maximum van 105 graden Celsius
- Uitgevoerd in de kleur violet volgens de kleurcodering

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee geleiders gezamenlijk in één klem gemonteerd moeten worden, zoals in schakelkasten en industriële installaties. De trechtervormige instroomopening vergemakkelijkt het invoeren van de koperdraden. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks en voldoet aan de maatvoorschriften volgens DIN 46228, wat een betrouwbare passing en veilige verbinding garandeert.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA