


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,5mm²
hulslengte 8mm wit T/FR
- 100 stuks (187717)**

(187717)



4021103114735



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338126
Fabrikantnummer	187717
EAN code	4021103114735
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwworm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Wit
Totale lengte (mm)	15

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x0-5mm-huyslengte 187717>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het hoogwaardig afwerken van twee flexibele koperen geleiders in één verbinding. Door het gebruik van deze dubbele hulzen wordt voorkomen dat koperdraden uitwaaiëren, wat essentieel is voor een veilige en duurzame montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

Deze tweeklemmige adereindhulzen zijn vervaardigd van kwalitatief koper en voorzien van een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm. Dit biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding. De witte kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van de gestripte aders in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd conform de geldende normen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2x 0,5 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 8 mm
- Totale lengte van de huls bedraagt 15 mm
- Vervaardigd van vertind koper met polypropyleen isolatie
- Halogeenvrij en temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden van 0,5 mm² gezamenlijk aangesloten moeten worden in één aansluitpunt, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Het product wordt geleverd in een verpakking van 100 stuks, wat ze geschikt maakt voor diverse installatieprojecten waarbij precisie en betrouwbaarheid vereist zijn. De witte kleurcodering helpt bij de snelle identificatie van de juiste aderdoorsnede tijdens de montage.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA