


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x0,75mm²
hulslengte 10mm grijs
T/FR - 100 stuks (187719)**

(187719)



4021103114827



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338128
Fabrikantnummer	187719
EAN code	4021103114827
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	0.75
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Blauw
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x0-75mm-huyslengte-stuks-187719>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om twee fijnaderige koperen geleiders gelijktijdig te voorzien van een hoogwaardige elektrische verbinding. Deze grijze hulzen zorgen voor een duurzame afwerking die beschadiging en splijting van de kabeladers voorkomt, wat essentieel is voor een veilige montage in klemmenblokken.

Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen zoals galvanisch vertind koper en polypropyleen isolatie, bieden deze adereindhulzen een betrouwbare oplossing voor industriële en huishoudelijke elektrische installaties. De verpakking bevat 100 stuks, waardoor u over voldoende voorraad beschikt voor diverse projecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze twin adereindhulzen voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor een optimale geleiding en bescherming:

- Geschikt voor een dubbele aderdoorsnede van 2 x 0,75 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Vervaardigd uit galvanisch vertind koper (Cu-ETP)
- Isolatiekraag van polypropyleen in de kleur grijs
- Temperatuurbestendigheid van -35 °C tot +105 °C

Toepassingen en gebruik

De twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden in één klem verbonden moeten worden, zoals in schakelkasten of verdeelinrichtingen. De grijze kleurcodering conform de DIN-normering vergemakkelijkt de identificatie van de juiste draadsectie. Dankzij de vertinde afwerking zijn de hulzen uitstekend beschermd tegen corrosie, wat bijdraagt aan de lange levensduur van de elektrische verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA