


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1mm²
hulslengte 10mm rood
T/FR - 100 stuks (187721)**

(187721)



4021103114841



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338130
Fabrikantnummer	187721
EAN code	4021103114841
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1
Huislengte (mm)	10
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Rood
Totale lengte (mm)	17

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x1mm-huyslengte-187721>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het gelijktijdig afwerken van twee fijnaderige koperen geleiders. Deze hulzen voorkomen dat de koperdraden beschadigen of splijten, wat essentieel is voor een veilige en duurzame elektrische verbinding. Door het gebruik van hoogwaardige materialen wordt een optimale contactkwaliteit gewaarborgd.

Deze tweelingadereindhulzen zijn vervaardigd uit galvanisch vertind koper (Cu-ETP conform DIN EN 13600), wat een uitstekende corrosiebescherming biedt. De kunststof kraag van polypropyleen vergemakkelijkt de invoer van de geleiders en is temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor professioneel gebruik:

- Geschikt voor twee geleiders met een aderdoorsnede van 1 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 10 mm
- Materiaal uitvoering in galvanisch vertind koper
- Isolatiekraag van polypropyleen in de kleur rood
- Temperatuurbestendigheid tot 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee kabels in één klem verbonden moeten worden, zoals in schakelkasten en industriële installaties. Ze zijn geschikt voor kabels van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. De vertinde afwerking en de nauwkeurige maatvoering zorgen voor een betrouwbare elektrische geleiding en een eenvoudige montage in diverse soorten klemmenblokken.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA